

SPECIFICHE TECNICHE SERIE IE2 MOTORE ALLUMINIO
SERIES IE2 ALUMINIUM HOUSING
TECHNICAL SPECIFICATION

Type	Output		Voltage (V)	Current (A)	Speed r/min	Eff. (%)			Power Factor	Tsn/Tn	Tmax/Tn	Weight
	KW	HP				50%	75%	100%				Kg
FA2 801-2	0,75	1	230/400	3.0/1.73	2800	76,5	77,3	77,4	0,813	2,2	2,3	9,5
FA2 802-2	1,1	1,5	230/400	4.2/2.43	2800	79,0	80,0	79,6	0,825	2,2	2,3	10,5
FA2 90S-2	1,5	2	230/400	5.53/3.19	2820	80,2	81,5	81,3	0,837	2,2	2,3	12,5
FA2 90L-2	2,2	3	230/400	7.93/4.58	2820	82,2	83,5	83,2	0,837	2,2	2,3	16
FA2 100L-2	3	4	230/400	10.5/6.06	2830	84,0	85,1	84,6	0,848	2,2	2,3	23
FA2 112M-2	4	5,5	400/690	7.97/4.6	2850	85,4	86,8	85,8	0,848	2,2	2,3	27,5
FA2 132S1-2	5,5	7,5	400/690	10.65/6.15	2870	86,7	87,3	87,0	0,860	2	2,3	39
FA2 132S2-2	7,5	10	400/690	14.35/8.28	2870	87,6	88,3	88,1	0,860	2	2,3	43
FA2 160M1-2	11	15	400/690	20.74/11.97	2900	89,0	89,8	89,4	0,860	2	2,3	77
FA2 160M2-2	15	20	400/690	27.99/16.16	2900	90,0	90,5	90,3	0,860	2	2,3	90
FA2 160L-2	18,5	25	400/690	33.83/19.53	2900	90,3	91,0	90,9	0,872	2	2,2	102
FA2 802-4	0,75	1	230/400	3.28/1.9	1380	77,3	79,8	79,6	0,720	2,3	2,3	10
FA2 90S-4	1,1	1,5	230/400	4.57/2.64	1400	79,9	81,7	81,4	0,743	2,3	2,3	12,5
FA2 90L-4	1,5	2	230/400	6.02/3.48	1400	82,1	83,5	82,8	0,755	2,3	2,3	15
FA2 100L1-4	2,2	3	230/400	8.42/4.86	1420	82,6	84,5	84,3	0,778	2,2	2,3	21,5
FA2 100L2-4	3	4	230/400	11.32/6.54	1420	84,2	85,7	85,5	0,778	2,2	2,3	25,5
FA2 112M-4	4	5,5	400/690	8.47/4.89	1430	85,8	87,0	86,6	0,790	2,2	2,3	32
FA2 132S-4	5,5	7,5	400/690	11.18/6.45	1450	87,4	88,3	87,7	0,813	2,2	2,3	42
FA2 132M-4	7,5	10	400/690	14.85/8.58	1450	88,2	89,0	88,7	0,825	2,2	2,3	51
FA2 160M-4	11	15	400/690	21.84/12.61	1460	89,1	90,0	89,8	0,813	2,2	2,3	80
FA2 160L-4	15	20	400/690	29.08/16.79	1460	90,2	91,1	90,6	0,825	2,2	2,3	100
FA2 90S-6	0,75	1	230/400	3.82/2.2	910	73,4	76,3	75,9	0,650	2	2,2	12,5
FA2 90L-6	1,1	1,5	230/400	5.25/3.03	910	77,0	78,8	78,1	0,673	2	2,2	16
FA2 100L-6	1,5	2	230/400	6.77/3.91	940	79,6	80,8	79,8	0,697	2	2,2	20
FA2 112M-6	2,2	3	230/400	9.69/5.59	940	80,4	81,6	81,8	0,697	2	2,2	26
FA2 132S-6	3	4	230/400	12.56/7.25	960	81,0	83,4	83,3	0,720	2	2,2	37
FA2 132M1-6	4	5,5	400/690	9.36/5.4	960	82,7	84,5	84,6	0,732	2	2,2	47
FA2 132M2-6	5,5	7,5	400/690	12.47/7.2	960	84,8	86,2	86,0	0,743	2	2,2	58
FA2 160M-6	7,5	10	400/690	16.78/9.69	970	86,4	87,5	87,2	0,743	2	2	77
FA2 160L-6	11	15		24.19/13.97	970	88,2	89,2	88,7	0,743	2	2	98